Источник: РосКвартал® — интернет-служба №1 для управляющих организаций https://roskvartal.ru//wiki/gosty-snipy-sanpiny

Особые требования к местам приложения труда

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объёмно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование (п. 4.26).

Рабочие места инвалидов должны быть безопасны для здоровья и рационально организованы. Они должны иметь санитарноэпидемиологическое заключение органов государственной санитарно-эпидемиологической службы. В задании на проектирование следует устанавливать их специализацию и, при необходимости, включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленных для конкретного вида заболевания (п. 4.27).

В рабочей зоне (пространстве рабочего места) или помещении должно быть обеспечено выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату в соответствии с действующими нормативными документами, а также дополнительными требованиями, устанавливаемыми в зависимости от вида заболевания инвалидов (п. 4.28).

Площадь служебных помещений следует принимать из расчёта выделения на каждого работающего инвалида, пользующегося креслом-коляской, не менее, мСНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (п. 4.29):

- в конторских, административных и офисных помещениях 5,65;
- в конструкторских бюро -7,65.

Расстояние до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей и устройств питьевого водоснабжения от рабочих мест, предназначенных для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения, должно быть не более, м (п. 4.30):

- в пределах зданий 60;
- в пределах территории учреждения, предприятия 150.

Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов должно обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04 и данного документа (п. 4.31).

При затруднении доступа инвалидов на кресле-коляске к местам общественного питания на предприятиях и в учреждениях следует дополнительно предусматривать комнату приема пищи площадью из расчёта 1,65 м на каждого инвалида, но не менее 12 м.

Источник: РосКвартал® — интернет-служба №1 для управляющих организаций https://roskvartal.ru//wiki/gosty-snipy-sanpiny